









## Газобетонные блоки



18.04.2022г.

Наименование, характеристики	Размеры, мм	Объем изделия, м <sup>3</sup>	Кол-во на подд., шт.	Кол-во на поддоне, м <sup>3</sup>	Норма загрузки, м <sup>3</sup> , а/м 20 тонн	Цена, руб/м <sup>3</sup> Розница
<b>Стеновые блоки D400 по ГОСТ 31360-2007</b>			<b>BIKTON</b>			
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) <b>Характеристики:</b> Марка по прочности - <b>D400</b> Класс прочности на сжатие - B2,0 	625×250×200	0,031250	60	1,875	37,5	п о з а п р о с у
	625×300×200	0,0375	50	1,875	37,5	
	625×400×200	0,050	40	2	38	
	625×500×200	0,0625	30	1,875	37,5	
	625×250×250	0,0390625	48	1,875	37,5	
	625×300×250	0,046875	40	1,875	37,5	
	625×400×250	0,0625	32	2	38	
	625×500×250	0,078125	24	1,875	37,5	
<b>Стеновые блоки D500 по ГОСТ 31360-2007</b>			<b>BIKTON</b>			
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) <b>Характеристики:</b> Марка по прочности - <b>D500</b> Класс прочности на сжатие - B2,5 	625×250×200	0,031	60	1,875	31,875	<b>11 700,00</b>
	625×300×200	0,0375	50	1,875	31,875	
	625×400×200	0,050	40	2	32	<b>11 900,00</b>
	625×500×200	0,0625	30	1,875	31,875	
	625×250×250	0,0390625	48	1,875	31,875	
	625×300×250	0,046875	40	1,875	31,875	<b>11 700,00</b>
	625×400×250	0,0625	32	2	32	<b>11 900,00</b>
	625×500×250	0,078125	24	1,875	31,875	
<b>Стеновые блоки D600 по ГОСТ 31360-2007</b>			<b>BIKTON</b>			
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) <b>Характеристики:</b> Марка по прочности - <b>D600</b> Класс прочности на сжатие - B3,5; B5 	625×250×200	0,031	60	1,875	26,25	п о з а п р о с у
	625×300×200	0,0375	50	1,875	26,25	
	625×400×200	0,050	40	2	26	
	625×500×200	0,063	30	1,875	26,25	
	625×250×250	0,0390625	48	1,875	26,25	
	625×300×250	0,046875	40	1,875	26,25	
	625×500×200	0,063	30	1,875	26,25	
	625×400×250	0,0625	24	1,5	24	

Перегородочные блоки D500 по ГОСТ 31360-2007						
Блок перегородочный газобетонный D500 	625×100×200	0,0125	150	1,875	31,875	<b>11 900,00</b>
	625×150×200	0,01875	100	1,875	31,875	
	625×100×250	0,015625	120	1,875	31,875	
	625×150×250	0,0234375	80	1,875	31,875	
Перегородочные блоки D600 по ГОСТ 31360-2007						
Блок перегородочный газобетонный D600 	625×100×200	0,0125	150	1,875	26,25	п о з а п р о с у
	625×150×200	0,01875	100	1,875	26,25	
	625×100×250	0,015625	120	1,875	26,25	
	625×150×250	0,0234375	80	1,875	26,25	
Перегородочные блоки D600 по ГОСТ 31360-2007						
<b>ВИКТОН U-BЛОК</b>  <b>Характеристики:</b> Марка по прочности - D500 и D600 	625×300×200	0,0375	50	1,875		п о з а п р о с у
	625×400×200	0,050	40	2		
	625×500×200	0,0625	30	1,875		
	625×300×250	0,046875	40	1,875		
	625×400×250	0,0625	32	2		
	625×500×250	0,078125	24	1,875		
Клевая смесь (ориентировочный расход - мешок 25 кг/ на 1 м <sup>3</sup> кладки)						
	<b>ВИКТОН KLEB (клей для кладки газобетонных блоков)</b> используется для возведения стен и перегородок из блоков теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах. Позволяет выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 до 5 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки. Рекомендуется для проведения работ как снаружи, так и внутри зданий и помещений с нормальной и повышенной влажностью.					<b>310,00</b>
	<b>ВИКТОН KLEB FROST (клей для кладки газобетонных блоков зимний)</b> используется для возведения стен и перегородок из блоков теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах. Позволяет выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 до 5 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки. Рекомендуется для проведения работ как снаружи, так и внутри зданий и помещений с нормальной и повышенной влажностью. <b>Цвет - серый; Вес, кг - 25; Количество на поддоне - 64</b>					

**Доставка**, собственным транспортом с выгрузкой краном манипулятором, **бесплатно** от 15 м3 по г. Сыктывкар

**Оптовая цена** действует при условии единовременной покупки **от 15 м3**

Цена и условия доставки при покупке газосиликатных блоков **свыше 30 м3** обговаривается **индивидуально**.

\*Не является публичной офертой, цены уточнять у менеджеров.