

Офис - г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9, кабинеты - 308, 309, 310

Склад - г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 79






Тел: 8 (8212) 346-111; 277-222; 22-90-90; 8 (800) 707-34-88

E-mail: info@stroyamat11.ru, web: www.stroyamat11.ru



Газобетонные блоки NOVOBLOCK

Действует с 22.04.2020

Наименование, характеристики	Размеры, мм	Объем изделия, м ³	Кол-во на подд., шт.	Кол-во на поддоне, м ³	Норма загрузки, м ³ , а/м 20 тонн	Цена, руб/м ³ с НДС		Цена, руб/шт. с НДС		
						Розница	Опт	Розница	Опт	
Стеновые блоки D500 по ГОСТ 31360-2007										
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) Характеристики: Марка по прочности - D500 Класс прочности на сжатие - B2,5 Морозостойкость - F35		600×250×200	0,030	60	1,80	28,80	5 000,00	4 800,00	150,00	144,00
		600×300×200	0,036	50	1,80	28,80			180,00	172,80
		600×400×200	0,048	40	1,92	28,80			240,00	230,40
		600×250×250	0,0375	48	1,80	28,80			187,50	180,00
		600×300×250	0,045	40	1,80	28,80			225,00	216,00
		600×375×250	0,05625	32	1,80	28,80			281,25	270,00
		600×400×250	0,06	32	1,92	28,80			300,00	288,00
Стеновые блоки D600 по ГОСТ 31360-2007										
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) Характеристики: Марка по прочности - D600 Класс прочности на сжатие - B3,5; B5 Морозостойкость - F100		600×250×200	0,030	60	1,80	27	5 200,00	5 000,00	156,00	150,00
		600×300×200	0,036	50	1,80	27			187,20	180,00
		600×400×200	0,048	40	1,92	26,88			249,60	240,00
		600×250×250	0,0375	48	1,80	27			195,00	187,50
		600×300×250	0,045	40	1,80	27			234,00	225,00
		600×375×250	0,05625	32	1,80	27			292,50	281,25
		600×400×250	0,06	32	1,92	26,88			312,00	300,00
Перегородочные блоки D500 по ГОСТ 31360-2007										
Блок перегородочный газобетонный D500 	600×100×250	0,015	120	1,80	28,80	5 100,00	4 900,00	76,50	73,50	
	600×125×250	0,01875	96	1,80				95,63	91,88	
	600×150×250	0,0225	80	1,80				114,75	110,25	
Перегородочные блоки D600 по ГОСТ 31360-2007										
Блок перегородочный газобетонный D600 	600×100×250	0,015	120	1,80	27,00	5 300,00	5 100,00	79,50	76,50	
	600×125×250	0,01875	96	1,80				99,38	95,63	
	600×150×250	0,0225	80	1,80				119,25	114,75	
Клеевая смесь (ориентировочный расход - мешок 25 кг / на 1 м³ кладки)										
	Клей монтажный STARKHAUS KM-1 BLOCK используется для возведения стен и перегородок из блоков теплоизоляционного и конструктивно-теплоизоляционного ячеистого бетона категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах. Позволяет выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 до 5 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки. Рекомендуется для проведения работ как снаружи, так и внутри зданий и помещений с нормальной и повышенной влажностью. Цвет - серый; Вес, кг - 25; Количество на поддоне - 64								310,00	290,00

Доставка, собственным транспортом с выгрузкой краном манипулятором, **бесплатно** от 5 поддонов по г. Сыктывкар

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки **от 28,8 м³**

Цена и условия доставки при покупке газосиликатных блоков **свыше 100 м³** обговаривается **индивидуально**.