

Офис - г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9, кабинеты - 308, 309, 310

Склад - г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 79




Тел: 8 (8212) 346-111; 277-222; 22-90-90; 8 (800) 707-34-88






E-mail: info@stroyamat11.ru, web: www.stroyamat11.ru

Газобетонные блоки



Действует с 05.07.2021

Наименование, характеристики	Размеры, мм	Объем изделия, м ³	Кол-во на подд., шт.	Кол-во на поддоне, м ³	Норма загрузки, м ³ , а/м 20 тонн	Цена, руб/м ³		*Цена, руб/шт.		
						Розница	Опт	Розница	Опт	
Стеновые блоки D500 по ГОСТ 31360-2007										
BIKTON										
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) Характеристики: Марка по прочности - D400 Класс прочности на сжатие - B2,0		625×250×200	0,031	60	1,875	37,5	5 300,00	5 100,00	165,63	159,38
	625×300×200	0,0375	50	1,875	37,5	198,75			191,25	
	625×400×200	0,050	40	2	38	265,00			255,00	
	625×500×200	0,0625	30	1,875	37,5	331,25			318,75	
	625×250×250	0,0390625	48	1,875	37,5	207,03			199,22	
	625×300×250	0,046875	40	1,875	37,5	248,44			239,06	
	625×400×250	0,0625	32	2	38	331,25			318,75	
	625×500×250	0,078125	24	1,875	37,5	414,06			398,44	
Стеновые блоки D500 по ГОСТ 31360-2007										
BIKTON										
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) Характеристики: Марка по прочности - D500 Класс прочности на сжатие - B2,5		625×250×200	0,031	60	1,875	31,875	5 300,00	5 100,00	165,63	159,38
	625×300×200	0,0375	50	1,875	31,875	198,75			191,25	
	625×400×200	0,050	40	2	32	265,00			255,00	
	625×500×200	0,0625	30	1,875	31,875	331,25			318,75	
	625×250×250	0,0390625	48	1,875	31,875	207,03			199,22	
	625×300×250	0,046875	40	1,875	31,875	248,44			239,06	
	625×400×250	0,0625	32	2	32	331,25			318,75	
	625×500×250	0,078125	24	1,875	31,875	414,06			398,44	
Стеновые блоки D600 по ГОСТ 31360-2007										
Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения (Газобетонный блок) Характеристики: Марка по прочности - D600 Класс прочности на сжатие - B3,5; B5		625×250×200	0,031	60	1,875	26,25	5 500,00	5 300,00	171,88	165,63
	625×300×200	0,0375	50	1,875	26,25	206,25			198,75	
	625×400×200	0,050	40	2	26	275,00			265,00	
	625×500×200	0,063	30	1,875	26,25	343,75			331,25	
	625×250×250	0,0390625	48	1,875	26,25	214,84			207,03	
	625×300×250	0,046875	40	1,875	26,25	257,81			248,44	
	625×500×200	0,063	30	1,875	26,25	343,75			331,25	
	625×400×250	0,0625	24	1,5	24	343,75			331,25	
Перегородочные блоки D500 по ГОСТ 31360-2007										
Блок перегородочный газобетонный D500	625×100×200	0,0125	150	1,875	31,875			67,50	65,00	

	625×150×200	0,01875	100	1,875	31,875	5 400,00	5 200,00	101,25	97,50
	625×100×250	0,015625	120	1,875	31,875			84,38	81,25
	625×150×250	0,0234375	80	1,875	31,875			126,56	121,88
Перегородочные блоки D600 по ГОСТ 31360-2007									
Блок перегородочный газобетонный D600 	625×100×200	0,0125	150	1,875	26,25	5 600,00	5 400,00	70,00	67,50
	625×150×200	0,01875	100	1,875	26,25			105,00	101,25
	625×100×250	0,015625	120	1,875	26,25			87,50	84,38
	625×150×250	0,0234375	80	1,875	26,25			131,25	126,56
Перегородочные блоки D600 по ГОСТ 31360-2007									
БИКТОН U-BЛОК Характеристики: Марка по прочности - D500 и D600 	625×300×200	0,0375	50	1,875			По запросу		
	625×400×200	0,050	40	2					
	625×500×200	0,0625	30	1,875					
	625×300×250	0,046875	40	1,875					
	625×400×250	0,0625	32	2					
	625×500×250	0,078125	24	1,875					
Клеевая смесь (ориентировочный расход - мешок 25 кг/ на 1 м³ кладки)									
	БИКТОН KLEB (клей для кладки газобетонных блоков) используется для возведения стен и перегородок из блоков теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах. Позволяет выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 до 5 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки. Рекомендуется для проведения работ как снаружи, так и внутри зданий и помещений с нормальной и повышенной влажностью. Цвет - серый; Вес, кг - 25; Количество на поддоне - 64							290,00	270,00
	БИКТОН KLEB FROST(клей для кладки газобетонных блоков зимний) используется для возведения стен и перегородок из блоков теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах. Позволяет выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 до 5 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки. Рекомендуется для проведения работ как снаружи, так и внутри зданий и помещений с нормальной и повышенной влажностью. Цвет - серый; Вес, кг - 25; Количество на поддоне - 64							290,00	270,00

Доставка, собственным транспортом с выгрузкой краном манипулятором, **бесплатно** от 15 м3 по г. Сыктывкар

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки **от 15 м3**

Цена и условия доставки при покупке газосиликатных блоков **свыше 30 м3** обговаривается **индивидуально**.

*Не является публичной офертой, цены уточнять у менеджеров.